



Tlumič vibračí TG-20

Obch. číslo: 3915

Tlumič vibračí TG-2					
Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Třmen tlumiče		22 9 1436 006	192 014	1
2	Silentblok	T 16437	ULMER TECHNIK	192 502	2
3	Patka tlumiče		22 9 8032 025	192 015	1
4	Šroub	M8x16	ČSN 02 1143.55	192 503	2
5	Šroub	M6x14	ČSN 02 1103.25	1512506	2
6	Matice	M8	ČSN 02 1401.25	104 572	2
7	Podložka	8,2	ČSN 02 1740.05	104 574	2
8	Podložka	6,1	ČSN 02 1740.05	6510920	2
9	Závlačka aretace čepu		632 0 9245 009	195 501	1

Poz. 9 není kreslena

Montáž tlumiče vibrací

Na spodní kostku nosné trubky řídítek přišroubujte dvěma šrouby M6x14 s pojistnými podložkami „Patky tlumiče“. Na desku na přírubě motoru přišroubujte dvěma šrouby M8x16 s pojistnými podložkami „Tlumič vibrací TG-2“.

Dotáhnutím pryžových silentbloků seřídíte polohu řídítek tak, aby byla v ose stroje. Dotažení by mělo být provedeno tak, aby pryžové silentbloky dosedaly jen lehce na plochu patky tlumiče vibrací. Silentbloky pojistíte utažením kontramatic.

Pro správnou funkci tlumič vibrací je nutné odaretovat čep na otočném držáku řídítek. Páčku, ovládající aretační čep, vzklopte nahoru a zajistěte ji pojistnou závlačkou. Řídítka jsou stranově omezoována pouze dorazovými silentbloky.

Montáž tlumiče vibrací TG-2

